

- 直柄设计，适用于多种工况的螺栓
- 2档机械变速器，扭矩范围更大，速度更快
- 精密的行星齿轮结构，体积小，重量轻
- 精确的实现快速拧紧和拆卸螺栓
- 扭矩精度：+/- 3.5 %
- 220V/50Hz高性能电机，提供稳定的动力输出
- 一体式高强度反作用力臂，提供稳定的支撑
- 重型设计，可用于长时间连续作业
- 正反向扭矩设计，通过扭矩对照表来设置扭矩



直柄电动扭矩扳手-标准型

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	L	B	
TES-84	150-850	1"	16	88	540	75	8.2
TES-104	280-1200	1"	14	88	540	75	8.2
TES-244	360-2500	1"	10	88	570	75	9.5
TES-354	360-3500	1-1/2"	9	88	580	95	10.4
TES-604	810-6000	1-1/2"	6.5	130	635	110	15.9
TES-904	1020-10000	1-1/2"	2.5	130	680	110	18.9

直柄电动扭矩扳手-重型

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	L	B	
TES-105	280-1200	1"	14	99	540	75	9.2
TES-245	360-2500	1"	10	99	570	75	10.6
TES-355	360-3500	1-1/2"	9	99	580	95	11.5
TES-505	700-5000	1-1/2"	3	99	650	95	13.7
TES-605	810-6000	1-1/2"	6.5	135	635	110	16.9
TES-905	1020-10000	1-1/2"	2.5	135	680	110	20.5
TES-1205	1020-12000	1-1/2"	2	172	680	115	29
TES-1505	1450-15000	2-1/2"	2	172	695	145	36